

Remorque urbaine porte-panneaux

# Cronos

De 750 à 1500kg

## CARACTÉRISTIQUES

### Châssis mécano soudé en acier galvanisé

- Double essieu (option frein de parking)
- Timon en V avec attache boule
- Roue 155 R 13, vitesse routière
- Eclairage aux normes CEE
- Roue jockey

### Structure acier galvanisé 1600x3200mm

- Panneau à messages variables H200mm
- Triangle AK500 triflash à relevage électrique
- 2 gyrophares LEDs
- Commande filaire
- Commande radio des gyrophares, du triangle et de la bande défilante
- Boîtier de commande arrière
- Rampe défilante
- Décor film classe 2HIP
- 2 batteries et chargeur
- Coupe circuit et prise extérieure de charge (230V)



*Equipement de base*



*PMV 10 cartes H200mm*

### Equipements (sur demande)

- Panneaux(16 max.) gamme petite ou normale classe 2 soit:  
 Type AK sur pieds 4u  
 Type BK sur pieds 6u  
 Type K8 sur pieds 2u  
 Type K2 sur pieds 2u  
 Type KC1 sur pieds 2u
- 18 cônes classe 2 sur supports
- Flèche lumineuse de rabattement
- Radar pédagogique DTS 600 Mini
- Triflash de chantier
- Feux de chantier simple ou à décompte
- Rampe à défilement 5 éléments (E-One ou SincroLED)
- K5c double face classe 2
- Pieds lourds 15 ou 25 kg
- Grue manuelle ou hydraulique

## SPÉCIFICATIONS

**Voltage:** 12 VDC

**Dimensions:** 3,12m x 1,58m x 4,50m

**Poids à vide:** 330 kg

**Alimentation:** 2 batteries 12V 100Ah

